

POMPE DE RELEVAGE FLOWATCH@ UNIVERSEL ULTRA SILENCIEUSE

UTILISATION :

Relevage des condensats des unités de climatisation, jusqu'à 20 kW de puissance frigorifique. La pompe AP22 est une pompe monobloc fiable et silencieuse, pour le remplacement de modèles SICCOM ou concurrents (en goulotte), sans accessoire, ni modification, en un temps de record !

Tous les avantages de la pompe à diaphragme dans une version monobloc compacte. Consommation électrique faible, silence incomparable, et une fiabilité exceptionnelle.

Compatibilité optimale dans les coudes de goulottes déjà répandus sur le marché.

CARACTERISTIQUES :

- Capacité : > appareils jusqu'à 20kW
- Débit : 20l/heure
- Puissance ELEC : 3 W (conso très faible)
- Tension ELEC : Univolt 100-240v 50-60Hz
- Alarme : oui - NF
- Niveau sonore : 16 dBA
- Hauteur refoulement : 10m
- Dimensions (L x P x H) : 123x130x46 mm
- Poids : 0,460 kg
- Protection IP: IP24
- Facteur de marche : 100%
- Diamètre de sortie de pompe : 6/9mm
- Longueur câble Alim. : 1,6m
- Réservoir transparent : démontable
- Connecteur Plug&play : Oui
- Stop siphoning inclus : Oui
- Certifications : **CE, UKCA**

