

UTILISATION :

Relevage des condensats des unités de climatisation jusqu'à 20 kW de puissance frigorifique.
La pompe AP23 est une solution monobloc en goulotte, à la fois fiable, silencieuse et compacte, offrant tous les avantages d'une pompe à diaphragme.

Elle se distingue par une consommation électrique réduite, un fonctionnement très silencieux et une fiabilité remarquable.

Livrée en kit complet, avec une goulotte de qualité et l'ensemble des accessoires nécessaires à l'installation

CARACTERISTIQUES :

- Capacité : > appareils jusqu'à 20kW
- Débit : 20l/heure
- Puissance ELEC : 3 W (conso très faible)
- Tension ELEC : Univolt 100-240v 50-60Hz
- Alarme : oui - NF
- Niveau sonore : 16 dBA
- Hauteur refoulement : 10m
- Dimensions goulotte : 80x60 mm
- Dimensions (L x P x H) : 138x60x907 mm
- Poids : 1,470 kg
- Protection IP: IP24
- Facteur de marche : 100%
- Diamètre de sortie de pompe : 6/9mm
- Longueur câble Alim. : 1,6m
- Réservoir transparent : démontable
- Connecteur Plug&play : Oui
- Stop siphoning inclus : Oui
- Certifications : **CE, UKCA**

