

Collier de montage PH02 – PH03 et PH04

UTILISATION :

Il sert à soutenir les ensembles de liaisons frigorifiques et tube d'évacuation de condensats.

AVANTAGES :

Le collier s'installe rapidement sur des tiges filetées M8 et M10.
Construction métallique robuste.
Maintient l'ensemble de tubes en place.
Installation facile et rapide des tubes.
Construction métallique large pour un meilleur soutien des tuyaux.
Également utilisable en tant que support de surface.
Parfaitement adapté aux applications nécessitant de se conformer aux réglementations de lutte contre les incendies.

CARACTERISTIQUES :

- Matière : Acier doux époxy
- Distance recommandée entre 2 fixations : 1,2 m
- Température max : 1000°C
- Couleur : Noir



Multiple de Cde	Tube 1 (mm) Ø max	Tube 2 (mm) Ø max	Référence
10	26	34	PH02
10	32	38	PH03
10	52	55	PH04

Ø habituels (mm) Extérieurs des tubes et barres isolés					
Ø Pouce	Ø mm	Ep. Iso	Couronne isolée	Ep. Iso	Barre isolée
1/4	6,35	6	18,35		
3/8	9,52	8	25,52	13	35,52
1/2	12,70	8	28,70	13	38,70
5/8	15,88	10	35,88	13	41,88
3/4	19,05	10	39,05	13	45,05
7/8	22,22	10	42,22	13	48,22
1'	25,40			13	51,40
1'1/8	28,58			13	54,58
1'3/8	34,93			13	60,93

