ECROU FLARE REDUIT MATRICE

Ecrou flare réduit matricé

UTILISATION :

Cet écrou permet le raccordement de liaisons cuivre sur des raccords mâles de taille plus élevée.

DESCRIPTION :

Ecrou flare réduit matricé SAE
La qualité du laiton produit pour nos écrous FERR est en accord avec les normes Européennes UNI EN 12165 CW 617 N.

AVANTAGES :

Les écrous matricés sont spécialement conçus pour offrir une résistance exceptionnelle aux contraintes, notamment face aux variations de températures liées aux cycles de fonctionnement.
Grâce à leur processus de fabrication par forgeage, où le métal est chauffé et pressé pour obtenir la forme désirée, ces écrous garantissent une durabilité accrue en limitant les risques de fuites dans le temps.
De plus, le forgeage améliore la structure du métal, renforçant sa capacité à supporter des charges élevées, ce qui fait des écrous matricés un choix idéal pour les applications exigeantes.

REFERENCES :

FERR3814	Ecrou flare réduit matricé 3/8-1/4 SAE. Passage du tube 1/4 - Filetage 3/8 SAE Pour dudgeon 1/4 à serrer sur un raccord de 3/8
FERR1238	Ecrou flare réduit matricé 1/2-3/8 SAE. Passage du tube 3/8 - Filetage 1/2 SAE Pour dudgeon 3/8 à serrer sur un raccord de 1/2
FERR5812	Ecrou flare réduit matricé 5/8-1/2 SAE. Passage du tube 1/2 - Filetage 5/8 SAE Pour dudgeon 1/2 à serrer sur un raccord de 5/8

eid - 481 rue du petit mas - ZI Courtine - 84000 Avignon - France - tel : 0033 (0)4 90 01 22 85 - Fax : 0033 (0)4 90 01 22 90 - @ : eid@eid-sas.com